

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13

Scalissima



I modelli 7+7A e 8+8A superiori a m 3 a muro sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNI EN 131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs. 81/2008.



In alluminio estruso nervato a filo telescopico con base allargata. Concepita per uso professionale ed hobbistico è utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o su scalinate.



n.	m	m	m	mm	Kg	Kg	cod.	
6+6	0,97	1,46	2,92	NO	150	9,2	SSCAL006	EN131
7+7A*	1,25	1,71	3,55	844	150	10,8	SSCAL007/A	
8+8A*	1,25	1,96	4,10	844	150	12,0	SSCAL008/A	
7+7	1,25	1,71	3,55	NO	150	9,8	SSCAL007	D.LGS.81
8+8	1,25	1,96	4,10	NO	150	11,0	SSCAL008	
9+9R	1,53	2,23	4,64	NO	150	12,0	SSCAL009R	
10+10R	1,53	2,51	5,22	NO	140	13,2	SSCAL010R	
11+11R	1,81	2,82	5,80	NO	130	14,2	SSCAL011R	
12+12R	1,81	3,10	6,35	NO	120	15,0	SSCAL012R	

Modelli (A) sono a Norme Europee ed hanno l'allargatore SALLARUS2 incluso nel prezzo e nell'imballo. Tutti i modelli (A*) hanno la predisposizione per il montaggio dell'allargatore.



SOLO SCALE 6/7/8 GRADINI

EN131 TESTATE DAL TÜV



ISO 9000 EN ISO 9606

CONFORME D.Lgs. 81/08



OPTIONALS E RICAMBI

- CONF2211 rotelle di trasporto: Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)
- SALLARUS2 Allargatore di base cm 84,4 (6/7/8/9 gr.)
- SALLARUS4 Allargatore di base cm 103,8 (10/11/12 gr)
- SALLAR84 Allargatore telescopico (6/7/8/9 gr.): (cm 74/92)
- SALLAR113 Allargatore telescopico (10/11/12 gr): (cm 85/103)
- Allargatori telescopici richiudibili
- SALLARAS70 Allargatore a sbalzo (lascia lo spazio libero sotto il piolo)



Allargatori telescopici richiudibili



Allargatore a sbalzo su richiesta



CONF2190



CONF2191



CONF2210



CONF2211



SALLAR84/SALLAR113



- Pioli zigrinati antisdrucchiolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Tamponi in PVC antisdrucchiolo
- Profilo montante interno mm 57x27
- Profilo montante esterno mm 64x30
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Pianetto portattrezzi in polipropilene cm 31x36
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster

CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:

- Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera



incluso
1033 (cod. ricambio)





Cerniera lamellare in alluminio per i modelli (9+9R) (10+10R) (11+11R) (12+12R)



Cerniera in fusione di alluminio per i modelli (6+6) (7+7) (8+8)



SICURKIT100
Guardacorpo
Optional
a pagina 33



SICURKIT60
Guardacorpo
Optional
a pagina 33

Con l'applicazione del guardacorpo optional SICURKIT le scale SCALISSIMA possono essere utilizzate fino all'ultimo piolo in conformità alla Norma Europea EN131



Scalissima En131



VIDEO



SCALISSIMA E' LA SERIE DI GAMMA MEDIO/ALTA CON DIMENSIONAMENTI E DOTAZIONI OTTIMI

Scegli la scala giusta. Vedi il confronto fra i vari modelli a pag. 13

Scalissima Plus



VIDEO



SCALISSIMA PLUS E' LA SERIE DI GAMMA ALTA CON DIMENSIONAMENTI E DOTAZIONI ECCEZIONALI



OPTIONALS E RICAMBI

- CONF2211 rotelle di trasporto: Montaggio a cura del cliente
- Guardacorpo Sicurkit da 60 cm o 100 cm (Vedi pagina 33)
- SALLARUS3 Allargatore di base cm 84,4 (8 gr.)
- SALLARUS5 Allargatore di base cm 103,8 (10/12 gr.)
- SALLAR84 Allargatore telescopico 8+8: (cm 74/92)
- SALLAR113 Allargatore telescopico 10+10/12+12: (cm 85/103)
- Allargatori telescopici richiudibili (vedi Scalissima Elite)
- SALLARASP70 Allarg. fisso a sbalzo Scalissima Plus 8 gr. (spazio libero sotto il piolo)
- SALLARASP126 Allarg. fisso a sbalzo Scalissima Plus 10/12 gr. (spazio libero sotto il piolo)

Novità



SALLARASP 70/126

Allargatore a sbalzo su richiesta



Tiranti in acciaio maggiorati



CONF2200



CONF2201



CONF2210




CONF2211



SALLAR84 e SALLAR113

Novità



Modelli (R)

Cerniera lamellare garantita 10 anni

inclusa



Sacca portattrezzi in dotazione

In alluminio estruso nervato maggiorato a sfilo telescopico con base allargata. Concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee fino alla 12 gradini. È utilizzabile sia come scala da appoggio che doppia o zoppa su scalinate.



n.	m	m	m	mm	Kg	Kg	cod.
8+8A*	1,22	1,91	4,01	844	150	13,0	SSCALPLUSBAG08/A
10+10A*R	1,50	2,44	5,15	1038	150	15,2	SSCALPLUSBAG10R/A
12+12A*R	1,78	2,94	6,25	1038	150	18,5	SSCALPLUSBAG12R/A
8+8	1,22	1,91	4,01	NO	150	12,0	SSCALPLUSBAG08
10+10R	1,50	2,44	5,15	NO	150	14,2	SSCALPLUSBAG10R
12+12R	1,78	2,94	6,25	NO	150	17,5	SSCALPLUSBAG12R

Modelli (A) sono a Norme Europee ed hanno l'allargatore SALLARUS 3 o 5 incluso nel prezzo e nell'imballo. Essi sono già forati per il montaggio dell'allargatore.



Scalissima Plus 8+8A dotata di allargatore di base.

I modelli superiori a m 3 a muro sono utilizzabili in conformità alla Norma Europea UNIEN131 solo con l'applicazione dell'allargatore di base. Senza detta applicazione le scale sono conformi solo al D.Lgs.81/2008.



Allargatore di base incluso nei modelli A* in tabella. Obbligatorio secondo la UNIEN131.

N.B.: i modelli a norma europea UNIEN131/4 devono essere acquistati con l'allargatore incluso nell'imballo. Le scale senza allargatore nell'imballo sono prive di marchio EN131 sull'etichetta per cui non sono "formalmente" conformi anche qualora venisse acquistato l'allargatore successivamente.

- Pioli zigrinati antiscivolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Profilo montante interno mm 63x27
- Profilo montante esterno mm 70x31
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Tamponi maggiorati ergonomici antiscivolo (anche sulla rampa interna)
- SveltBag portattrezzi
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster

CERNIERA in alluminio a posizionamento rapido a 3 posizioni permette di:

- Aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- Bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- Aprire la scala in posizione "appoggiata al muro" agendo sulla cerniera

NOVITÀ

Scalissima Elite (full optional)



**GAMMA
TOP**



CONFORME
D.Lgs.
81/08



EN131
TESTATE DA
TÜV



ISO 9000
EN ISO
9606



In alluminio estruso nervato e maggiorato a sfilo telescopico super accessoriata. Dotata di allargatori di base richiudibili e 2 gambe telescopiche regolabili che la rendono comoda da trasportare ed utilizzabile anche in spazi ridotti e su gradini e dislivelli. Dotata di cerniera lamellare. Concepita per utilizzo professionale intensivo, ha i profili maggiorati per una tenuta a norme europee fino alla 12 gradini.



n.	m	m	m	Kg	Kg	cod.
8+8A	1,22	1,91	4,01	150	13,0	SELITE308
10+10A	1,50	2,44	5,15	150	15,2	SELITE310
12+12A	1,78	2,94	6,25	150	18,5	SELITE312

inclusi



**Nuovi
livellatori
inclusi**



Kit 2 livellatori in dotazione

inclusa



SveltBag portattrezzi in dotazione

CERNIERA LAMELLARE IN ALLUMINIO a posizionamento rapido a 3 posizioni permette:

- di aprire e chiudere la scala in posizione "a cavalletto" senza agire sulla cerniera
- di bloccare la scala aperta in posizione "a cavalletto" agendo sulla cerniera
- di aprire e chiudere la scala in posizione "appoggiata a muro" agendo sulla cerniera

- Pioli zigrinati antisdrucolo mm 27x27
- Manopole cerniere in alluminio
- Passo pioli cm 28
- Profilo montante interno mm 63x27
- Profilo montante esterno mm 70x31
- Larghezza rampa interna cm 36,5
- Tamponi maggiorati ergonomici antisdrucolo (anche sulla rampa interna)
- Tiranti di sicurezza in acciaio ricoperti in nylon
- Imballo in termoretraibile con poster

incluse

Kit 2 rotelle in dotazione



Cerniera lamellare garantita 10 anni



Utilizzabile zoppa su scalinate