

TEMPO[®] SCALA




EN TEMPOTECH scaffolding with the addition of an integrated comfortable ladder that allows operators to access it in total comfort. Wide step 10 cm deep.

DE TEMPOTECH-Gerüst mit zusätzlicher integrierter bequemer Leiter, die dem Bediener einen bequemen Zugang ermöglicht. Breite Stufe 10 cm tief.

FR Échafaudage TEMPOTECH avec l'ajout d'une échelle confortable intégrée qui permet aux opérateurs d'y accéder dans un confort total. Large marche de 10 cm de profondeur.

RO Schela TEMPOTECH cu adăugarea unei scări confortabile integrate care permite operatorilor să o acceseze în confort total. Treapta lată de 10 cm adâncime.


OPTIMA



TEMPO SCALA



Ø 125 mm



FRONT ACCESS - VORDERER ZUGANG - ACCÈS FRONTAL - ACCES FRONTAL

SIDE ACCESS - SEITLICHER ZUGANG - ACCÈS LATÉRAL - ACCES LATERAL

2,00x0,74 2,50x0,74 3,00x0,74 m 2,00x1,35 2,50x1,35 3,00x1,35

2,00x0,74 2,50x0,74 3,00x0,74 m 2,00x1,35 2,50x1,35 3,00x1,35

YEAR WARRANTY
JAHRE GARANTIE
AN GARANTIESTE
ANS DE GARANTIE
5

200
Kg/m²

ISO 9000
EN ISO
9606



TEMPO[®] SCALA

