

FIBRASAFE FSF (100% vetroresina) POSTAZIONE DI LAVORO

SCALA COMPLETAMENTE IN VETRORESINA PER
LAVORI IN FACCIA TA

SCALA DI SICUREZZA A 2 TRONCHI DI SALITA A SFILO MANUALE PER L'USO IN FACCIA TA

Cod.	Altezza chiusa (mm)	Altezza sfilata (mm)	Peso (kg)
FIBRASAF10	3010	4980	23
FIBRASAF11	3290	5540	25
FIBRASAF12	3580	6010	26
FIBRASAF13	3850	6650	27
FIBRASAF14	4100	7200	29
FIBRASAF15	4400	7750	37
FIBRASAF16	4700	8300	40

CON SISTEMA A SFILO A MEZZO DI FUNE

FIBRASAF10F	3010	4980	26
FIBRASAF11F	3290	5540	27,5
FIBRASAF12F	3580	6010	29
FIBRASAF13F	3850	6650	30,5
FIBRASAF14F	4100	7200	32
FIBRASAF15F	4400	7750	40
FIBRASAF16F	4700	8300	42

DOTAZIONI OPTIONAL:

- Versione con fune di sollevamento del secondo tronco

DOTAZIONI STANDARD:

- Punto di ancoraggio EN795 per linea vita
- Stabilizzatori laterali telescopici in alluminio
- Primo piolo superiore rinforzato per ancoraggio sistema anticaduta
- Ancoraggio rapido degli stabilizzatori telescopici
- Rotelle di scorrimento
- Gambe regolabili in altezza per dislivelli Piedini
- di appoggio a terra snodati ed ergonomici
- Elevazione manuale del secondo elemento



**COSTRUITA
SECONDO IL
D.LGS 81/2008**

**NORMATIVE EUROPEE
EN 131**

**NORMATIVE EUROPEE
EN61478
EN795**

FIBRASAFE FSFP (100% vetroresina) POSTAZIONE DI LAVORO



SCALA COMPLETAMENTE IN VETRORESINA PER
LAVORI MISTI SIA IN FACCIATA CHE SU PALI
SOLIDI (CEMENTO/FERRO)

SCALA DI SICUREZZA A 2 TRONCHI DI SALITA A SFILO
MANUALE PER L'USO SU PALI SOLIDI

Cod.	Alt. Chiusa/ Sfilata (mm)	Peso/Kg	Stabilizzatori telescopici
FSFP10	3010/4980	23	PTHF2
FSFP11	3290/5540	25	PTHF2
FSFP12	3580/6010	26	PTHF2
FSFP13	3850/6650	27	PTHF3
FSFP14	4100/7200	29	PTHF3
FSFP15	4400/7750	37	PTHF4
FSFP16	4700/8300	40	PTHF4

CON SISTEMA A SFILO A MEZZO DI FUNE

FSFPC10	3010/4980	26	PTHF2
FSFPC11	3290/5540	27,5	PTHF2
FSFPC12	3580/6010	29	PTHF2
FSFPC13	3850/6650	30,5	PTHF3
FSFPC14	4100/7200	32	PTHF3
FSFPC15	4400/7750	40	PTHF4
FSFPC16	4700/8300	42	PTHF4

OPTIONAL: Coppia di stabilizzatori in vetroresina

DOTAZIONI OPTIONAL: Appoggia-palo rigido / Versione con
funi di sollevamento del secondo tronco

DOTAZIONI STANDARD:

- Rotelle di scorrimento
- Nastro appoggia-palo (appoggia palo rigido optional)
- Corda di sicurezza e golfari per legare la corda intorno al palo
- Punto di ancoraggio EN795 per linea vita
- Stabilizzatori laterali telescopici in alluminio
- Primo piolo superiore rosso rinforzato per ancoraggio sistema anticaduta
- Ancoraggio rapido degli stabilizzatori telescopici
- Gambe regolabili in altezza per dislivelli
- Piedini di appoggio a terra snodati ed ergonomici
- Elevazione manuale del secondo elemento



NORMATIVE EUROPEE
EN 131

NORMATIVE EUROPEE
EN61478
EN795

COSTRUITA
SECONDO IL
D.LGS 81/2008

FIBRSAFE FSP (100% vetroresina) POSTAZIONE DI LAVORO

SCALA COMPLETAMENTE IN VETRORESINA PER
LAVORI SU PALI IN LEGNO E PALI SOLIDI IN
CEMENTO E FERRO

COSTRUITA
SECONDO IL
D.LGS 81/2008



DOTAZIONI STANDARD:

- Nastro appoggia-palo (culla rigida di appoggio optional)
- Corda di fissaggio al palo (parte alta e parte bassa)
- Stabilizzatori laterali telescopici maggiorati in alluminio
- Gambe regolabili in altezza per dislivelli
- Punto di ancoraggio EN795 per linea vita sul primo piolo rinforzato
- Terzo piolo superiore rinforzato per ancorare gli stabilizzatori telescopici
- Rotelle di scorrimento
- Piedini di appoggio a terra snodati ed ergonomici
- Ancoraggi per montanti laterali
- Elevazione manuale del secondo elemento

SCALA DI SICUREZZA A 2 TRONCHI DI SALITA A SFILO MANUALE PER L'USO SU PALI IN LEGNO

Ref.	Altura cerrada (mm)	Altura desplegada (mm)	Peso (kg)
FSA10	3010	4980	23
FSA11	3290	5540	25
FSA12	3580	6010	26

CON SISTEMA A SFILO A MEZZO DI FUNE

FSAC10	3010	4980	26
FSAC11	3290	5540	27,5
FSAC12	3580	6010	29

DOTAZIONI OPTIONAL:

- Appoggiapalo rigido
- Versione con fune di sollevamento del secondo tronco

NORMATIVE EUROPEE
EN 131

NORMATIVE EUROPEE
EN61478
EN795



ACCESSORI

PER SCALE FIBRSAFE

ACCESSORI	
Cod.	Descrizione
100101	Kit piedi regolabili profilo 70x28
100102	Kit piedi regolabili profilo 82x32
100103	Cintura di appoggio ai pali
100104	Cintura di appoggio ai pali con ancoraggio
100105	Kit ganci diametro 160 mm
Cod.	Ricambi
100201	Unità di piede di gomma basculante
100202	Unità di piede di gomma basculante con blocco 60x22
100203	Unità di piede di gomma basculante con blocco 70x28
100204	Anello punto di ancoraggio normativa EN795
100205	Ruota in gomma




Cintura di appoggio ai pali



Cintura di appoggio e ancoraggio ai pali



Gambe regolabili



Piede basculante con blocco

FH (100% vetroresina)

SCALA COMPLETAMENTE IN VETRORESINA AD UN TRONCO DI SALITA



SCALA AD UN TRONCO DI SALITA				
Cod.	Alt./m	Nº Pioli	Peso/Kg	
FH6	1,82	6	6,00	
FH7	2,10	7	6,50	
FH8	2,40	8	7,00	
FH9	2,70	9	7,50	
FH10	3,00	10	8,50	
FH11	3,25	11	9,50	
FH12	3,55	12	10,50	
FH13	3,82	13	11,00	
FH14	4,10	14	12,00	
FH15	4,40	15	13,00	
FH16	4,70	16	14,00	
FH17	4,95	17	15,00	
FH18	5,25	18	16,00	
FH19	5,50	19	17,00	
FH20	5,80	20	18,00	
FH21	6,00	21	19,00	

COSTRUITA
SECONDO IL
D.LGS 81/2008

CONFORME A
EN131



FT (100% vetroresina)

SCALA COMPLETAMENTE IN VETRORESINA A CAVALLETTO A
DOPPIA SALITA




SCALA A CAVALLETTO DOPPIA SALITA

Cod.	Alt./m	Nº Pioli	Peso/Kg		Ref.	
FT4	1,23	4	7,50		FTP4	
FT5	1,51	5	9,00		FTP5	
FT6	1,79	6	10,50		FTP6	
FT7	2,07	7	12,00		FTP7	
FT8	2,35	8	13,50		FTP8	
FT9	2,63	9	15,50		FTP9	
FT10	2,91	10	17,00		FTP10	
FT11	3,19	11	18,50		FTP11	
FT12	3,47	12	20,00		FTP12	
FT13	3,75	13	25,00		FTP13	
FT14	4,03	14	26,50		FTP14	
FT15	4,31	15	28,00		FTP15	
FT16	4,59	16	29,50		FTP16	

"Il modello FTP è fornito con gradino largo"

COSTRUITA
SECONDO IL
D.LGS 81/2008

NORMA
EN131



Modello FTP



FCT (100% vetroresina)

SCALA COMPLETAMENTE IN VETRORESINA A SFILO
MANUALE A 2 TRONCHI



SCALA A 2 TRONCHI CON SFILO MANUALE

Ref.	Alt. Max./m	Lungh. Chiusa/m	Peso/Kg	
FCT6	2,74	1,89	14,00	
FCT7	3,30	2,15	15,50	
FCT8	3,85	2,45	17,00	
FCT9	4,40	2,75	18,50	
FCT10	5,00	3,00	21,00	
FCT11	5,50	3,25	22,50	
FCT12	6,00	3,50	24,00	
FCT13	6,65	3,85	25,50	
FCT14	7,20	4,10	27,00	
FCT15	7,75	4,40	35,00	
FCT16	8,30	4,70	38,00	

**COSTRUITA
SECONDO IL
D.LGS 81/2008**

**EN131
CON PIEDI
TELESCOPICI**



**Piedini
snodati**



**Rotelle
di scorrimento**

FC (100% vetroresina)


SCALA COMPLETAMENTE IN VETRORESINA A 2 TRONCHI A SFILO CON FUNE




SCALA A 2 TRONCHI SFILABILI CON FUNE				
Cod.	Alt. Max./m	Lungh. Chiusa/m	Peso/Kg	
FC10	5,00	3,00	24,00	
FC11	5,50	3,25	25,50	
FC12	6,00	3,50	27,00	
FC13	6,60	3,80	28,50	
FC14	7,20	4,10	30,00	
FC15	7,75	4,40	38,00	
FC16	8,30	4,70	40,00	
FC17	8,90	5,00	42,00	
FC18	9,50	5,25	44,00	
FC19	10,00	5,50	46,00	

COSTRUITA
SECONDO IL
D.LGS 81/2008

EN131
CON PIEDI
TELESCOPICI



Sfilo con fune



Sistema
antiscivolo
accidentale

FCO (100% vetroresina)

SCALA COMPLETAMENTE IN VETRORESINA A 2 TRONCHI
TRASFORMABILE A SFILO MANUALE E A CAVALLETTO

SCALA A 2 TRONCHI TRASFORMABILE A SFILO MANUALE E A CAVALLETTO				
Cod.	Alt. Cavall. m	Alt. Sfilata/m	Peso/Kg	
FCO6	1,75	2,70	24,00	
FCO7	2,05	3,30	25,50	
FCO8	2,30	3,85	27,00	
FCO9	2,60	4,40	28,50	
FCO10	2,85	5,00	30,00	
FCO11	3,10	5,50	38,00	
FCO12	3,40	6,10	40,00	



**COSTRUITA
SECONDO IL
D.LGS 81/2008**

**NORMA
EN131**

FD (100% vetroresina)

SCALA COMPLETAMENTE IN VETRORESINA A 3 TRONCHI UTILIZZABILE SOLO A CAVALLETTO
(il terzo tronco funge da parapetto)

SCALA A 3 TRONCHI UTILIZZABILE A CAVALLETTO				
Cod.	Alt. Cavall. m	Alt. Sfilata/m	Peso/Kg	
FD5	1,61	2,18	16	
FD6	1,89	2,80	18	
FD7	2,17	3,10	21	
FD8	2,45	3,90	24	
FD9	2,73	4,40	26	
FD10	3,01	5,00	29	
FD11	3,29	5,50	32	
FD12	3,57	6,10	34	

COSTRUITA
SECONDO IL
D.LGS 81/2008

NORMA
EN131





FTR (100% vetroresina)

SCALA COMPLETAMENTE IN VETRORESINA A 3 TRONCHI TRASFORMABILE A SFILO MANUALE E A CAVALLETTO

SCALA A 3 TRONCHI TRASFORMABILE A SFILO MANUALE E A CAVALLETTO				
Cod.	Alt. Cavall. m	Alt. Sfilata /m	Peso/Kg	
FTR7	2,17	3,10	21	
FTR8	2,45	3,90	24	
FTR9	2,73	4,40	26	
FTR10	3,01	5,00	29	
FTR11	3,29	5,50	32	

COSTRUITA
SECONDO IL
D.LGS 81/2008

NORMA
EN131





FHT (100% vetroresina)

SCALA COMPLETAMENTE IN VETRORESINA MULTIPOSIZIONE
(UTILIZZO A CAVALLETTO E A MURO)

SCALA MULTIPOSIZIONE				
Cod.	Alt. Cavall. m	Alt. Aperta/m	Peso/Kg	
FHT3	1,02	1,98	6,50	
FHT4	1,30	2,54	8,00	
FHT5	1,58	3,10	9,50	
FHT6	1,86	3,66	11,00	

COSTRUITA
SECONDO IL
D.LGS 81/2008

NORMA
EN131

